

**SPS150 P540 N2 EP D12 R (für PP Geo oder Teppich).**

Preis: auf Anfrage, abhängig von Kundenspezifikationen.

EXW Wettringen, Deutschland

Nachfolgende Spezifikationen dienen als Beispiel.

- 2 Farben
- Automatische Schussuchvorrichtung
- Automatische Fachhebevorrichtung
- Projektilbremse
- Schmierung GS kompakt
- Schussfadenbremsen elektronisch, Typ nach Kundenwunsch
- Schaltbaum mechanisch
- Schaltbaum D=160 mm
- Anpressbaum D=133 mm
- Spannbaum
- Umlenkbaum
- Elektrischer Kettnachlass
- Ausgerüstet für Halbkettbaum mit Differential
- Ausgerüstet für Kettbaum D=150/1016 mm
- Exzentermaschine EP 10 mit 6 Nocken
- 6 Schafttriebe
- 3 Kontaktschienen
- 2 Kettbaumzahnräder
- 2 Laufringe
- 2 Klemmflansche
- 1 Kettbaum-Mittellager
- 2 Speicher mit Spulengestell
- 26 Projektile, Typ nach Kundenwunsch
- Kein Geweberoller
- Führungszähne: Einzel- oder Block, nach Kundenwunsch
- SU/FA Leistenleger
- Geschwindigkeit: 265 U/min max.; 240 U/min bei voller Breite  
Schusseintragsleistung: 1300 m/min
- CE-Zertifizierung 2017 nach neuesten Normen







